


# Lámparas halógenas

# Lámparas halógenas



Código	Descripción	Unidades por empaque	Vida útil (horas)	Lumens	Temp (°K)
 Q50MR16/C/FL40	Halógeno tipo dicroico, 50 W, 40°, base GX5-3, 12 V, sin lente	10	6000	6000	3000
Q50MR16/C/CG40	Halógeno tipo dicroico, 50 W, 40°, base GX5-3, 12 V, con lente	10	6000	6000	3000


Dicroico




### Aplicaciones:

- Realce y acentuación de vitrinas, cenefas, muebles, exhibidores y detalles arquitectónicos

- Bajo costo
- Excelente rendimiento cromático
- Larga vida útil
- 20% mas eficientes que las lámparas incandescentes
- Disponibles en amplia gama de formas y tamaños
- Calidad de luz constante durante toda la vida útil de las lámparas

Código	Descripción	Unidades por empaque	Vida útil (horas)	Lumens	Temp (°K)	
<b>Cuarzo lineal</b>	Q150T3/CL/1K/CD-120	Halógeno lineal, 150 W, bulbo T3, rosca R7s, 120 V	5	1000	2400	2950
	Q300T3/CL/1K/CD-120	Halógeno lineal, 300 W, bulbo T3, rosca R7s, 120 V	5	1000	5950	2950
	Q500T3/CL/CD-120	Halógeno lineal, 500 W, bulbo T3, rosca R7s, 120 V	5	1000	10300	2950
	Q300T3/CL/1K/CD-220	Halógeno lineal, 300 W, bulbo T3, rosca R7s, 220-240 V	20	1000	-	2950
	Q500T3/CL/1K/CD-220	Halógeno lineal, 500 W, bulbo T3, rosca R7s, 220-240 V	20	1000	-	2950
	Q1000T3/CL/1K/CD-220	Halógeno lineal, 1000 W, bulbo T3, rosca R7s, 220-240 V	10	1000	21500	2950
	Q1500T3/CL/1K/CD-220	Halógeno lineal, 1500 W, bulbo T3, rosca R7s, 220-240 V	10	1000	35800	2950



### Aplicaciones:

- Comerciales y domésticas
- Tiendas por departamento
- Realce y acentuación de objetos y detalles arquitectónicos

