

Lámparas fluorescentes

Lámparas fluorescentes



	Código	Descripción	Unidades por empaque	Vida útil (horas)	Lumens	
					Iniciales	Finales
Lineal 	F20T12/RS	Fluorescente tipo T12, 24", 20 W, diámetro 1,5", casquillo G13	25	9000	950	-
	F40T12/CW	Fluorescente tipo T12, 48", 40 W, diámetro 1,5", casquillo G13, cool white	30	20000	3050	2680
	F40T12/D	Fluorescente tipo T12, 48", 40 W, diámetro 1,5", casquillo G13, luz de día	30	20000	2550	2240
Tipo U 	F40CW/U/6	Fluorescente tipo T12, forma U, 40 W, cool white	12	14000	2800	2460
	F32T8/SP41/U/6	Fluorescente tipo T8, forma U, 32 W, 4100 °K	12	20000	2700	2565
Circulares 	FCL22W	Fluorescente tipo T12, circular, 22 W, luz de día	30	12000	875	-
	FCL32WD	Fluorescente tipo T12, circular, 32 W, luz de día	30	12000	1550	-

- Son lámparas de descarga a baja presión de mercurio, revestidas en su interior con algún fósforo
- Alámte eficientes, requieren de un balasto para encender y regular su operación
- El color de la luz dependerá de la composición química del fósforo utilizado como revestimiento
- Excelente reproducción cromática
- Larga vida útil



Aplicaciones:

- Edificios
- Oficinas
- Escuelas
- Hospitales



Blanco cálido (2700 °K)

Slimline

Slimline



Código	Descripción	Unidades por empaque	Vida útil (horas)	Lumens	
				Iniciales	Finales
F48T12/D SLIMLINE	Fluorescente tipo T12, 48", 40 W, diámetro 1,5", casquillo Fa8, luz de día	24	9000	2450	2250
F72T12/D SLIMLINE	Fluorescente tipo T12, 72", 55 W, diámetro 1,5", casquillo Fa8, luz de día	15	12000	3800	3500
F96T12/D SLIMLINE	Fluorescente tipo T12, 96", 75 W, diámetro 1,5", casquillo Fa8, luz de día	15	12000	4500	4050

- Una de las lámparas mas eficientes hasta 98 lumens por W
- Diseñadas para operar con balastos de arranque instantáneo



Luz de día (6500 °K)

Aplicaciones:

- Galpones
- Almacenes
- Edificios
- Escuelas



Fluorescentes alta potencia

Fluorescentes alta potencia



Código	Descripción	Unidades por empaque	Vida útil (horas)	Lumens	
				Iniciales	Finales
F72T12/CW/1500-VHO	Fluorescente tipo T12, 72", 165 W, diámetro 1,5", casquillo R17d, cool white	15	10000	9000	6300
F96T12/D1500-VHO	Fluorescente tipo T12, 96", 165 W, diámetro 1,5", casquillo R17d, luz de día	15	10000	11500	8360
F96PG17/D	Fluorescente tipo T12, 96", 215 W, diámetro 1,5", casquillo R17d, luz de día	8	10000	12700	9910
F96PG17/CW	Fluorescente tipo T12, 96", 215 W, diámetro 1,5", casquillo R17d, cool white	8	10000	14000	10915

- Alta potencia lumínica
- Larga vida útil
- Mayor flujo luminoso inicial (45%) comparadas con lámparas Slimline del mismo tamaño



VHO (very high output)



PG (Power groove)



Blanco frío (4100 °K)

Aplicaciones:

- Galpones
- Almacenes
- Techos de gran altura

