



Fluorescentes compactas

Fluorescentes compactas



Biax enchufables

(Requieren adaptador y operación con balasto)

Código	Descripción	Unidades por empaque	Vida útil (horas)	Lumens	
				Iniciales	Finales
 F9BX/SPX41/840 F13BX/SPX35/835 F13BX/SPX41/840	Fluorescente compacto sencillo, 9 W, casquillo G23, 4100 °K, dos pines, funciona con balasto electromagnético	10	3000	600	500
	Fluorescente compacto sencillo, 13 W, casquillo GX23, 3500 °K, dos pines, funciona con balasto electromagnético	10	3000	825	710
	Fluorescente compacto sencillo, 13 W, casquillo GX23, 4100 °K, dos pines, funciona con balasto electromagnético	10	3000	825	710
 F13DBX23T4/SPX35 F13DBX23T4/SPX41 F13DBX23T4/SPX65 F18DBXT4/SPX41 F18DBXT4/SPX65 F26DBXT4/SPX35 F26DBXT4/SPX41 F26DBXT4/SPX65	Fluorescente compacto doble, 13 W, casquillo GX23-2, 3500 °K, dos pines, funciona con balasto electromagnético	10	3000	810	685
	Fluorescente compacto doble, 13 W, casquillo GX23-2, 4100 °K, dos pines, funciona con balasto electromagnético	10	3000	810	685
	Fluorescente compacto doble, 13 W, casquillo GX23-2, 6500 °K, dos pines, funciona con balasto electromagnético	10	3000	810	685
	Fluorescente compacto doble, 18 W, casquillo G24d2, 4100 °K, dos pines, funciona con balasto electromagnético	10	3000	1150	2710
	Fluorescente compacto doble, 18 W, casquillo G24d2, 6500 °K, dos pines, funciona con balasto electromagnético	10	3000	1150	2710
	Fluorescente compacto doble, 26 W, casquillo G24d3, 3500 °K, dos pines, funciona con balasto electromagnético	10	3000	1710	1460
	Fluorescente compacto doble, 26 W, casquillo G24d3, 4100 °K, dos pines, funciona con balasto electromagnético	10	3000	1710	1460
	Fluorescente compacto doble, 26 W, casquillo G24d3, 6500 °K, dos pines, funciona con balasto electromagnético	10	3000	1710	1460

