

## Fluorescentes compactas

# Fluorescentes compactas



Biax triples  
Balasto electrónico, rosca E-27, 120 V

Código	Descripción	Unidades por empaque	Vida útil (horas)	Lumens	
				Iniciales	Finales
FLE15TBX/2/SPX65-CJ	Fluorescente compacto triple, balasto electrónico, 15 W, 120 V, rosca E27, 6500 °K, CRI 78 (caja)	10	3000	900	765
FLE15TBX/2/SP27-BL	Fluorescente compacto triple, balasto electrónico, 15W, 120 V, rosca E27, 2700 °K, CRI 78 (blister)	10	3000	900	765
FLE15TBX/2/SP41-BL	Fluorescente compacto triple, balasto electrónico, 15W, 120 V, rosca E27, 4100 °K, CRI 78 (blister)	10	3000	900	765
FLE15TBX/2/SP65-BL	Fluorescente compacto triple, balasto electrónico, 15W, 120 V, rosca E27, 6500 °K, CRI 78 (blister)	10	3000	900	765
FLE22TBX/2/SPX65-CJ	Fluorescente compacto triple, balasto electrónico, 22W, 120 V, rosca E27, 6500 °K, CRI 78 (caja)	10	3000	1200	1020
FLE22TBX/2/SP27-BL	Fluorescente compacto triple, balasto electrónico, 22W, 120 V, rosca E27, 2700 °K, CRI 78 (blister)	10	3000	1200	1020
FLE22TBX/2/SP41-BL	Fluorescente compacto triple, balasto electrónico, 22W, 120 V, rosca E27, 4100 °K, CRI 78 (blister)	10	3000	1200	1020
FLE22TBX/2/SP65-BL	Fluorescente compacto triple, balasto electrónico, 22W, 120 V, rosca E27, 6500 °K, CRI 78 (blister)	10	3000	1200	1020

