

# Lámparas HID Metal halide

## Metal halide



Código	Descripción	Unidades por empaque	Vida útil (horas)	Lumens		Temp (°K)
				Iniciales	Finales	
HGMIF400/T	Lámpara metal halide, 400 W, tubular, claro, rosca E40, posición horizontal $\pm 45^\circ$ , CRI 65	12	10000			4000
SPL1000/T/H/960/E40	Lámpara metal halide, 1000 W, tubular, claro, rosca E40, posición horizontal, CRI 90	6	8000			6000
SPL2000/T/H/960/E40	Lámpara metal halide, 2000 W, tubular, claro, rosca E40, posición horizontal, CRI 91	6	5000			6000
HGM2000/220	Lámpara metal halide, 2000 W/220V, tubular, claro, rosca E40, posición horizontal, CRI 91	4	2000			4000
HGM2000/380	Lámpara metal halide, 2000 W/380V, tubular, claro, rosca E40, posición horizontal, CRI 91	4	2000			4000
ARC70/TD/742/R7s	Lámpara metal halide, 70 W, lineal, doble casquillo, rosca R7s, CRI 70	12	6000	6000	4500	4200
ARC150/TD/742/R7s	Lámpara metal halide, 150 W, lineal, doble casquillo, rosca R7s, CRI 70	12	6000	12000	10000	4200
ARC150/TD/765/R7s	Lámpara metal halide, 150 W, lineal, doble casquillo, rosca R7s, CRI 70	12	6000	12000	10000	6500

