


**AEG / GE** Contactores AC línea LSK / CL-CK



Mini contactor LS 07



Contactor LS 4K...11K



Contactor LS 15K...18K



Contactor LS 22K...55K



Contactor LS 75K...90K

Referencia	Modelo AEG	Modelo GE	Contactos auxiliares	I [A] AC-1	Ie máx. [A] AC-3 (Ue<440V)	Potencia				Precio Bs.	Precio Bs.F
						HP 230V	KW 230V	HP 460V	KW 500V		
302-003-...	LS 07.10	---	1 NA	16	7,3	2	1.5	---	---	98.600,00	98,60
302-023-...	LS 07.01	---	1 NC	16	7,3	2	1.5	---	---	99.100,00	99,10
Relé de sobrecarga (térmico) recomendado modelo b05											
304-102-...	LS 4K.00	CL00A300T	---	25	9	3	2.2	5	5.5	105.400,00	105,40
304-100-...	LS 4K.10	CL00A310T	1NA	25	9	3	2.2	5	5.5	114.200,00	114,20
304-101-...	LS 4K.01	CL00A301T	1NC	25	9	3	2.2	5	5.5	114.700,00	114,70
304-152-...	LS 5K.00	CL01A300T	---	25	12	3	3	7 1/2	7.5	120.100,00	120,10
304-150-...	LS 5K.10	CL01A310T	1NA	25	12	3	3	7 1/2	7.5	129.800,00	129,80
304-151-...	LS 5K.01	CL01A301T	1NC	25	12	3	3	7 1/2	7.5	130.300,00	130,30
304-202-...	LS 7K.00	CL02A300T	---	32	18	5	4	10	10	162.500,00	162,50
304-200-...	LS 7K.10	CL02A310T	1NA	32	18	5	4	10	10	174.700,00	174,70
304-201-...	LS 7K.01	CL02A301T	1NC	32	18	5	4	10	10	175.200,00	175,20
304-252-...	LS 11K.00	CL25A300T	---	45	25	7 1/2	7.5	15	15	225.900,00	225,90
304-250-...	LS 11K.10	CL25A310T	1NA	45	25	7 1/2	7.5	15	15	239.600,00	239,60
304-251-...	LS 11K.01	CL25A301T	1NC	45	25	7 1/2	7.5	15	15	243.700,00	243,70
304-282-...	LS 15K.00	CL04A300M	---	60	32	10	9	20	18.5	313.900,00	313,90
304-280-...	LS 15K.10	CL04A310M	1NA	60	32	10	9	20	18.5	344.700,00	344,70
304-299-...	LS 18K.00	CL45A300M	---	60	40	10	11	25	25	370.000,00	370,00
304-300-...	LS 18K.11	CL45A311M	1NA+1NC	60	40	10	11	25	25	389.500,00	389,50
304-301-...	LS 18K.22	---	2NA+2NC	60	40	10	11	25	25	427.400,00	427,40
Relé de sobrecarga (térmico) recomendado modelo b18k/ RT1(GE)											
304-323-...	LS 22K.00	CL06A300M	---	90	50	15	15	30	30	456.800,00	456,80
304-324-...	LS 22K.11	CL06A311M	1NA+1NC	90	50	15	15	30	30	500.200,00	500,20
304-325-...	LS 22K.22	---	2NA+2NC	90	50	15	15	30	30	543.600,00	543,60
304-348-...	LS 30K.00	CL07A300M	---	110	65	20	18.5	40	40	666.300,00	666,30
304-349-...	LS 30K.11	CL07A311M	1NA+1NC	110	65	20	18.5	40	40	709.700,00	709,70
304-350-...	LS 30K.22	---	2NA+2NC	110	65	20	18.5	40	40	753.100,00	753,10
304-373-...	LS 37K.00	CL08A300M	---	110	80	25	22	50	45	735.700,00	735,70
304-374-...	LS 37K.11	CL08A311M	1NA+1NC	110	80	25	22	50	45	779.100,00	779,10
304-375-...	LS 37K.22	---	2NA+2NC	110	80	25	22	50	45	822.500,00	822,50
304-378-...	LS 45K.00	CL09A300M	---	140	95	30	25	60	55	1.017.000,00	1.017,00
304-379-...	LS 45K.11	CL09A311M	1NA+1NC	140	95	30	25	60	55	1.060.400,00	1.060,40
304-400-...	LS 45K.22	---	2NA+2NC	140	95	30	25	60	55	1.103.800,00	1.103,80
304-423-...	LS 55K.00	CL10A300M	---	140	105	40	30	75	65	1.194.700,00	1.194,70
304-424-...	LS 55K.11	CL10A311M	1NA+1NC	140	105	40	30	75	65	1.238.100,00	1.238,10
304-425-...	LS 55K.22	---	2NA+2NC	140	105	40	30	75	65	1.281.500,00	1.281,50
Relé de sobrecarga (térmico) recomendado modelo b55K/ RT2(GE)											
304-449-...	LS 75K.00	---	---	250	150	50	45	125	100	1.458.700,00	1.478,70
304-450-...	LS 75K.11	CK75CA311	1NA+1NC	250	150	50	45	125	100	1.502.100,00	1.502,10
304-451-...	LS 75K.22	---	2NA+2NC	250	150	50	45	125	100	1.545.500,00	1.545,50
304-459-...	LS 90K.00	---	---	250	185	60	55	150	110	1.936.400,00	1.936,40
304-460-...	LS 90K.11	CK08CA311	1NA+1NC	250	185	60	55	150	110	1.979.800,00	1.979,80
304-461-...	LS 90K.22	---	2NA+2NC	250	185	60	55	150	100	2.023.200,00	2.023,20
Relé de sobrecarga (térmico) recomendado modelo b90K/ RT3(GE)											

... Completar la referencia de los contactores seleccionando el sufijo de la tabla de la página 4, de acuerdo al voltaje de bobina deseado.

**AEG / GE Contactores AC línea LSK / CL-CK** 

Referencia	Modelo AEG	Modelo GE	Contactos auxiliares	I [A] AC-1	Ie máx. [A] AC-3 (Ue<440V)	Potencia				Precio Bs.	Precio Bs.F
						HP 230V	kW 230V	HP 460V	kW 500V		
304-469-...	LS 110K.00	---	---	315	205	75	65	150	132	2.182.700,00	2.182,70
304-470-...	LS 110K.11	CK85BA311	1NA+1NC	315	205	75	65	150	132	2.226.100,00	2.226,10
304-471-...	LS 110K.22	---	2NA+2NC	315	205	75	65	150	132	2.269.500,00	2.269,50
304-479-...	LS 132K.00	---	---	315	250	75	75	150	160	2.845.200,00	2.845,20
304-480-...	LS 132K.11	CK09BE311	1NA+1NC	315	250	75	75	150	160	2.888.600,00	2.888,60
304-481-...	LS 132K.22	---	2NA+2NC	315	250	75	75	150	160	2.932.000,00	2.932,00
304-489-...	LS 160K.00	---	---	450	309	100	90	250	200	3.217.600,00	3.217,60
304-490-...	LS 160K.11	CK95BE311	1NA+1NC	450	309	100	90	250	200	3.261.000,00	3.261,00
304-491-...	LS 160K.22	---	2NA+2NC	450	309	100	90	250	200	3.304.400,00	3.304,40
Relé de sobrecarga (térmico) recomendado modelo b160K / RT4(GE)											
304-500-...	LS 220K.11	CK10CE311	1NA+1NC	600	420	150	125	300	300	4.009.700,00	4.009,70
304-501-...	LS 220K.22	---	2NA+2NC	600	420	150	125	300	300	4.053.100,00	4.053,10
304-510-...	LS 280K.11	CK11CE311	1NA+1NC	700	550	200	160	400	400	5.306.900,00	5.306,90
304-511-...	LS 280K.22	---	2NA+2NC	700	550	200	160	400	400	5.350.300,00	5.350,30
304-520-...	LS 375K.11	CK12BE311	1NA+1NC	1000	700	250	220	500	480	7.117.900,00	7.117,90
304-521-...	LS 375K.22	---	2NA+2NC	1000	700	250	220	500	480	7.161.300,00	7.161,30
Relé de sobrecarga (térmico) recomendado modelo b375K / RT5(GE)											
304-530-...	LS 450K.11	CK13BE311	1NA+1NC	1250	825	450	250	900	500	13.149.300,00	13.149,30
304-531-...	LS 450K.22	---	2NA+2NC	1250	825	450	250	900	500	13.192.700,00	13.192,70
Relé de sobrecarga (térmico) recomendado modelo b450K / RT6(GE)											

**AEG / GE Contactores DC línea LSK / CL** 

Referencia	Modelo AEG	Modelo GE	Contactos auxiliares	I [A] AC-1	Ie máx. [A] AC-3 (Ue<440V)	Potencia (AC-3)				Precio Bs.	Precio Bs.F
						HP 230V	kW 230V	HP 460V	kW 500V		
304-105-...	LS 4K.10	CL00D310T	1NA	25	9	3	2.2	5	5.5	239.900,00	239,90
304-155-...	LS 5K.10	CL01D310T	1NA	25	12	3	3	7.5	7.5	258.000,00	258,00
304-205-...	LS 7K.10	CL02D310T	1NA	32	18	5	4	10	10	302.000,00	302,00
304-257-...	LS 11K.00	CL25D300T	---	45	25	7.5	7.5	15	15	342.300,00	342,30
304-287-...	LS 15K.00	CL04D300M	---	60	32	10	9	20	18.5	489.600,00	489,60
304-307-...	LS 18K.00	CL45D300M	---	60	40	10	11	25	25	540.400,00	540,40
304-338-...	LS 22K.00	CL06D300M	---	90	50	15	15	30	30	753.100,00	753,10
304-358-...	LS 30K.00	CL07D300M	---	110	65	20	18.5	40	40	949.000,00	949,00
304-388-...	LS 37K.00	CL08D300M	---	110	80	25	22	50	45	1.095.800,00	1.095,80

\* Otros amperajes consultar.

**AEG / GE Relés de control AC y DC** 

Relés de control AC					Relé MCRA022AT	Relés de control DC				
Referencia	Modelo	Contactos auxiliares	Precio Bs.	Precio Bs.F		Referencia	Modelo	Contactos auxiliares	Precio Bs.	Precio Bs.F
302-183-...	SH04.22	2NA+2NC	96.400,00	96,40	Relé SH5 / RLAR	302-191-...	SH04.22	2NA+2NC	171.500,00	171,50
302-163-...	SH04.31	3NA+1NC	96.400,00	96,40		302-171-...	SH04.31	3NA+1NC	171.500,00	171,50
302-043-...	SH04.40	4NA	96.400,00	96,40	302-051-...	SH04.40	4NA	171.500,00	171,50	
304-752-...	SH5.22	2NA+2NC	115.000,00	115,00	304-762-...	SH5.22	2NA+2NC	293.800,00	293,80	
303-053-...	MCRA022AT	2NA+2NC	96.400,00	96,40	303-153-...	MCRD022AT	2NA+2NA	171.500,00	171,50	
304-752-...	RLAR022T	2NA+2NC	115.000,00	115,00	304-762-...	RLARD022T	2NA+2NC	293.800,00	293,80	
304-751-...	RLAR031T	3NA+1NC	115.000,00	115,00	304-761-...	RLARD031T	3NA+1NC	293.800,00	293,80	

SH04: 6A@220V (AC - 15); 2.5A@24V (DC - 13)  
 MCRA022AT: 6A@220V (AC - 15/11); 5A@24V (DC - 13)  
 SH5 / RLAR: 10A@220V (AC - 15 / 11); 6A@24V DC - 13)


... Completar la referencia de los contactores y relés seleccionando el sufijo de la tabla de la página 4, de acuerdo al voltaje de bobina deseado.

*AEG / GE Relés de sobrecarga - térmicos*




Referencia	Modelo AEG / GE	Rango de ajuste (A)	Precio Bs.	Precio Bs.F
343-101	b05	0,11 - 0,17	157.500,00	157,50
343-102	b05	0,17 - 0,26	157.500,00	157,50
343-103	b05	0,26 - 0,43	157.500,00	157,50
343-104	b05	0,43 - 0,65	157.500,00	157,50
343-105	b05	0,65 - 1	157.500,00	157,50
343-106	b05	0,85 - 1,3	157.500,00	157,50
343-107	b05	1,1 - 1,6	157.500,00	157,50
343-108	b05	1,35 - 2	157.500,00	157,50
343-109	b05	1,7 - 2,4	157.500,00	157,50
343-110	b05	2,2 - 3,2	157.500,00	157,50
343-111	b05	3 - 4,7	157.500,00	157,50
343-112	b05	4 - 6,3	157.500,00	157,50
343-113	b05	5,5 - 8	157.500,00	157,50
343-114	b05	7,5 - 10,5	157.500,00	157,50
343-115	b05	10 - 14	157.500,00	157,50


Recomendado para contactor modelo LS 07



Térmico b 05



Térmico b 18K



Térmico b 90K



Térmico b 375K

343-201	b18K / RT1B	0,16 - 0,26	157.900,00	157,90
343-202	b18K / RT1C	0,25 - 0,41	157.900,00	157,90
343-203	b18K / RT1D	0,40 - 0,65	157.900,00	157,90
343-204	b18K / RT1F	0,65 - 1,10	157.900,00	157,90
343-205	b18K / RT1G	1,0 - 1,5	157.900,00	157,90
343-206	b18K / RT1H	1,3 - 1,9	157.900,00	157,90
343-207	b18K / RT1J	1,8 - 2,7	157.900,00	157,90
343-208	b18K / RT1K	2,5 - 4	157.900,00	157,90
343-209	b18K / RT1L	4 - 6,3	157.900,00	157,90
343-210	b18K / RT1M	5,5 - 8,5	157.900,00	157,90
343-211	b18K / RT1N	8 - 12	157.900,00	157,90
343-212	b18K / RT1P	10 - 16	157.900,00	157,90
343-213	b18K / RT1S	14,5 - 18	172.800,00	172,80
343-214	b18K / RT1T	17,5 - 22	199.900,00	199,90
343-215	b18K / RT1U	21 - 26	236.000,00	236,00
343-216	b18K / RT1V	25 - 32	253.100,00	253,10
343-217	b18K / RT1W	30 - 40	268.700,00	268,70

Recomendado para contactores modelo LS 4K...LS 18K / CL00...CL45

Referencia	Modelo AEG / GE	Rango de ajuste (A)	Precio Bs.	Precio Bs.F
343-255	b55K / RT2E	30 - 43	361.000,00	361,00
343-256	b55K / RT2G	42 - 55	361.000,00	361,00
343-257	b55K / RT2H	54 - 65	361.000,00	361,00
343-258	b55K / RT2J	64 - 82	438.400,00	438,40
343-259	b55K / RT2L	78 - 97	438.400,00	438,40
343-260	b55K / RT2M	90 - 110	438.400,00	438,40

Recomendado para contactores modelo LS 22K...LS5 5K / CL06...CL10

343-272	b90K / RT3C	63 - 90	557.900,00	557,90
343-273	b90K / RT3D	90 - 120	621.200,00	621,20
343-274	b90K / RT3E	110 - 140	621.200,00	621,20
343-275	b90K / RT3F	140 - 190	621.200,00	621,20

Recomendado para contactores modelo LS 75K...LS 90K / CK75...CK08

343-281	b160K / RT4LN	120 - 190	1.554.200,00	1.554,20
343-282	b160K / RT5LP	175 - 280	1.792.300,00	1.792,30
343-283	b160K / RT4LR	200 - 310	1.792.300,00	1.792,30

Recomendado para contactores modelo LS 110K...LS 160K / CK85...CK95

343-291	b375K / RT5LA	120 - 190	1.706.000,00	1.706,00
343-292	b375K / RT5LB	175 - 280	1.798.100,00	1.798,10
343-293	b375K / RT5LC	250 - 400	1.798.100,00	1.798,10
343-294	b375K / RT5LD	315 - 500	2.427.600,00	2.427,60
343-295	b375K / RT5LE	430 - 700	2.471.600,00	2.471,60

Recomendado para contactores modelo LS 220K...LS 375K / CK10...CK12

Accesorios				
Referencia	Modelo	Precio Bs.	Precio Bs.F	
393-150	RTXP Base para b18K / RT1	34.100,00	34,10	
393-151	RTX2P Base para b 55K / RT2	45.500,00	45,50	

*Datos técnicos*



**Réles Térmicos**

- Protección contra falla de fase.
- Rearme manual o automático.
- Los térmicos b18K - b 375K poseen contactos auxiliares en arreglo 1NA+ 1NC, el térmico b 05 está provisto de un contacto NC y puede añadirse un contacto NA.

- Compensación térmica.
- Pulsador de parada (reset).

*AEG / GE Accesorios y repuestos línea LS...K / CL-CK*



Contactos auxiliares aditivos		Referencia	Modelo AEG	Modelo GE	Tipo	Montaje	Uso en contactor	Precio Bs.	Precio Bs.F
		304-550	HS 7K.10	BCLF10	1NA	Frontal	LS 4K...LS 55K, SH5 / CL00...CL10	17.000,00	17,00
		304-551	HS 7K.01	BCLF01	1NC	Frontal	LS 4K...LS 55K, SH5 / CL00...CL10	17.000,00	17,00
		304-560	HS 8K.11	BCLL11	1NA+1NC	Lateral	LS 4K...LS 450K, SH5 / CL00...CK12	43.400,00	43,40
		304-561	HS 8K.20	BCLL20	2NA	Lateral	LS 4K...LS 450K, SH5 / CL00...CK12	43.400,00	43,40
		304-562	HS 8R.11	BRLL11	1NA+1NC	Lateral	LS 4K...LS 450K, SH5 / CL00...CK12	43.400,00	43,40
Enclavamientos mecánicos		Referencia	Modelo AEG	Modelo GE	Configuración		Uso en contactor	Precio Bs.	Precio Bs.F
		304-600	LUV18K	BELA	Horizontal		LS 4K...LS 18K, SH5 / CL00...CL45	62.500,00	62,50
		304-601	LUV55K	BEL	Horizontal		LS 22K...LS 55K / CL06...CL10	130.700,00	130,70
		304-617	LUV375H	BEKH	Horizontal		LS 75K...LS 375K / CK75...CK12	142.100,00	142,10
		304-619	LUV450V	---	Vertical		LS 450K / CK13	873.800,00	873,80
Bloques de retención mecánica		Referencia	Modelo AEG	Modelo GE	Tensión nominal		Uso en contactor	Precio Bs.	Precio Bs.F
		304-580-880	WBK	RMLFJ	110-127 Vac		LS 4K...LS 55K, SH5/CL00...CL10	197.500,00	197,50
		304-580-000	WBK	RMLFN	208-277 Vac		LS 4K...LS 55K, SH5/CL00...CL10	197.500,00	197,50

*AEG / GE Accesorios y repuestos línea LSK / CL-CK* 


Referencia	Temporizadores neumáticos		Tipo	Rango de ajuste (seg)	Uso en contactor	Precio Bs.	Precio Bs.F
	Modelo AEG	Modelo GE					
304-570	TMD 30	BTLF30C	ON-DELAY	0.1-30	LS 4K...LS 55K, SH5 / CL00...CL10	213.000,00	213,00
304-571	TMD 60	BTLF60C	ON-DELAY	1-60	LS 4K...LS 55K, SH5 / CL00...CL10	230.000,00	230,00
304-572	TMI 30	BTLF30D	OFF-DELAY	0.1-30	LS 4K...LS 55K, SH5 / CL00...CL10	276.000,00	276,00
304-573	TMI 60	BTLF60D	OFF-DELAY	1-60	LS 4K...LS 55K, SH5 / CL00...CL10	312.800,00	312,80

Referencia	Bobinas		Descripción	Uso en contactor	Precio Bs.	Precio Bs.F
	Modelo AEG	Modelo GE				
304-650...	C 650...	LB1A	Bobina AC	LS 4K...LS 11K, SH5 / CL00...CL25	55.000,00	55,00
304-652...	C 652...	LB3A	Bobina AC	LS 15K, LS 18K / CL04...CL45	81.400,00	81,40
304-653...	C 653...	LB4A	Bobina AC	LS 22K...LS 55K / CL06...CL10	141.000,00	141,00
304-654...	C 654...	C12168	Bobina AC	LS 75K, LS 90K / CK75...CK08	262.400,00	262,40
304-655...	C 655...	C04255	Bobina AC	LS 110K / CK85	278.400,00	278,40
304-667...	C 667...	KB5E	Bobina AC/DC	LS 132K, LS 160K / CK09...CK08	345.700,00	345,70
304-671...	CM671...	KM5E	Módulo electrónico	LS 132K, LS 160K / CK09...CK08	1.325.800,00	1.325,80
304-674...	C 674...	KB7E	Bobina AC/DC	LS 220K, LS 280K / CK10...CK11	428.300,00	428,30
304-673...	CM673...	KM7E	Módulo electrónico	LS 220K, LS 280K / CK10...CK11	1.412.600,00	1.412,60
304-666...	C 666...	KB6E	Bobina AC/DC	LS 375K / CK12	743.400,00	743,40
304-670...	CM670...	KM6E	Módulo electrónico	LS 375K / CK12	1.412.600,00	1.412,60
304-668...	C668...	C08988	Bobina AC/DC	LS 450K / CK13	900.100,00	900,10
304-675...	CM675...	---	Módulo electrónico	LS 450K / CK13	1.412.600,00	1.412,60
304-660...	C 660...	---	Bobina DC	LS 4K...LS 11K, SH5 / CL00...CL25	143.000,00	143,00
304-662...	C 662...	---	Bobina DC	LS 15K, LS 18K / CL04...CL45	213.600,00	213,60
304-664...	C 664...	---	Bobina AC/DC	LS 22K... LS 37K / CL06...CL10	383.100,00	383,10

...Completar la referencia de las bobinas, de acuerdo al voltaje de operación deseado, seleccionando el sufijo de la tabla al final de la página.

Juego de contactos principales					Referencia	Modelo	Uso en contactor	Precio Bs.	Precio Bs.F
Referencia	Modelo	Uso en contactor	Precio Bs.	Precio Bs.F					
304-620	CS 4	LS 4K / CL00	50.900,00	50,90	304-648	CS 55	LS 55K / CL10	558.300,00	558,30
304-621	CS 5	LS 5K / CL01	64.800,00	64,80	304-681	CS 75	LS 75K / CK75	739.500,00	739,50
304-623	CS 7	LS 7K / CL02	96.800,00	96,80	304-682	CS 90	LS 90K / CK08	908.500,00	908,50
304-625	CS 11	LS 11K / CL25	132.600,00	132,60	304-684	CS 110	LS 110K / CK85	1.091.000,00	1.091,00
304-630	CS 15	LS 15K / CL04	156.700,00	156,70	304-686	CS 132	LS 132K / CK09	1.343.700,00	1.343,70
304-635	CS 18	LS 18K / CL45	224.900,00	224,90	304-688	CS 160	LS 160K / CK95	1.649.500,00	1.649,50
304-640	CS 22	LS 22K / CL06	283.500,00	283,50	392-500	CS 220	LS 220K / CK10	2.883.500,00	2.883,50
304-642	CS 30	LS 30K / CL07	288.700,00	288,70	392-501	CS 280	LS 280K / CK11	4.516.100,00	4.516,10
304-644	CS 37	LS 37K / CL08	349.300,00	349,30	392-502	CS 375	LS 375K / CK12	5.355.400,00	5.355,40
304-646	CS 45	LS 45K / CL09	460.300,00	460,30	304-689	CS 450	LS 450K / CK13	10.403.100,00	10.403,10



*Tabla de selección de bobinas y módulos electrónicos línea LS...K*

Referencia	Descripción	Contactor	Sufijos para completar las referencias de acuerdo al voltaje de alimentación de la bobina														
			-8C	-87	-69	-63	-88	-23	-63	-40	-42	-43	-44	-46	-00	-17	-14
C 650...	Bobina AC (60Hz)	LS 4K - LS 11K y SH5	24	110	220	440											
C 652...	Bobina AC (60Hz)	LS 15K - LS 18K	24	110	220	440											
C 653...	Bobina AC (60Hz)	LS 22K - LS 55K	24	110	220	440											
C 654...	Bobina AC (60Hz)	LS 75K - LS 90K	24	110	220	440											
C 655...	Bobina AC (60Hz)	LS 110K		110	220	440											
C 668...	Bobina AC (50-60Hz)	LS 450K					110-120	220-240	360-440								
C 675...	Mod. electr. AC (50-60Hz)	LS 450K					110-120	220-240	360-440								
C 664...	Bobina AC (50-60Hz) / DC	LS 22K - LS 55K								24-28	60-72	110-125					
C 667...	Bobina AC (50-60Hz) / DC	LS 132K - LS 160K										110-127	220-250	440-500			
C 671...	Mod. electr. AC (50-60Hz)	LS 132K - LS 160K										110-127	220-250	440-500			
C 674...	Bobina AC (50-60Hz) / DC	LS 220K - LS 280K										110-127	220-250	440-500			
C 673...	Mod. electr. AC (50-60Hz)	LS 220K - LS 280K										110-127	220-250	440-500			
C 666...	Bobina AC (50-60Hz) / DC	LS 375K										110-127	220-250	440-500			
C 670...	Mod. electr. AC (50-60Hz)	LS 375K										110-127	220-250	440-500			
C 660...	Bobina DC	LS 4K - LS 11K y SH5													24	60	125
C 662...	Bobina DC	LS 15K - LS 18K													24	60	125



ADO... K



AD13... K



AD023...K  
(Vista abierta)

Cajas plásticas vacías (IP65) para arrancadores directos						
Referencia	Contactor	Relé de sobrecarga	Función		Precio Bs.	Precio Bs.F
101K6P	LS4K...LS7K	b18K	Star-Stop/Reset		218.600,00	218,60
102K6P	LS11K	b18K	Star-Stop/Reset		224.700,00	224,70

Arrancadores directos para motores trifásicos							
Referencia	Contactor	Relé de sobrecarga	Rango (A)	Potencia [HP]		Precio Bs.	Precio Bs.F
				230 V	480V		
AD004K	LS 4K	b 18K	5.5-8.5	3	5	460.000,00	460,00
AD005K	LS 5K	b 18K	8-12	4	7 1/2	480.800,00	480,80
AD007K	LS 7K	b 18K	10-16	5 1/2	10	520.000,00	520,00
AD011K	LS 11K	b 18K	17.5-22	7 1/2	15	1.200.000,00	1.200,00
AD015K	LS 15K	b 18K	25-32	10	20	1.202.500,00	1.202,50
AD018K	LS 18K	b 18K	30-40	12	25	1.291.300,00	1.291,30
AD022K	LS 22K	b 55K	42-55	15	30	1.475.800,00	1.475,80
AD030K	LS 30K	b 55K	54-65	20	40	1.700.600,00	1.700,60
AD037K	LS 37K	b 55K	64-82	25	50	2.072.400,00	2.072,40

Arrancadores estrella/triángulo para motores trifásicos							
Referencia	Contactor	Relé de sobrecarga	Rango (A)	Potencia [HP]		Precio Bs.	Precio Bs.F
				230 V	480V		
AT015K	LS 15K (Δ)/ LS 11K (Y)	b 18K	25-32	20	40	2.313.800,00	2.313,80
AT022K	LS 22K (Δ)/ LS 18K (Y)	b 55K	42-55	30	60	2.968.000,00	2.968,00
AT030K	LS 30K (Δ)/ LS 22K (Y)	b 55K	54-65	40	75	3.786.700,00	3.786,70
AT045K	LS 45K (Δ)/ LS 37K (Y)	b 55K	78-97	50	100	4.681.900,00	4.681,90
AT055K	LS 55K (Δ)/ LS 45K (Y)	b 55K	90-110	60	125	5.087.400,00	5.087,40
AT075K	LS 75K (Δ)/ LS 55K (Y)	b 90K	110-140	75	150	5.809.000,00	5.809,00
AT090K	LS 90K (Δ)/ LS 75K (Y)	b 90K	140-190	100	200	7.032.100,00	7.032,10
AT132K	LS 132K (Δ)/ LS 110K (Y)	b 160K	175-280	125	250	9.803.000,00	9.803,00

Arrancadores directos para una bomba trifásica							
Referencia	Contactor	Relé de sobrecarga	Rango (A)	Potencia [HP]		Precio Bs.	Precio Bs.F
				230 V	480V		
AD1304K	LS 5K	b 18K	8-12	4	7 1/2	1.623.800,00	1.623,80
AD1305K	LS 7K	b 18K	10-16	5	10	1.668.800,00	1.668,80
AD1307K	LS 11K	b 18K	17.5-22	7 1/2	15	1.765.700,00	1.765,70
AD1310K	LS 15K	b 18K	25-32	10	20	2.004.500,00	2.004,50
AD1312K	LS 18K	b 18K	30-40	12	25	2.393.200,00	2.393,20
AD1315K	LS 22K	b 55K	42-55	15	30	2.577.700,00	2.577,70
AD1320K	LS 30K	b 55K	54-65	20	40	3.000.200,00	3.000,20
AD1325K	LS 37K	b 55K	64-82	25	50	3.239.200,00	3.239,20

Arrancadores directos para dos bombas trifásicas							
Referencia	Contactor	Relé de térmicos	Rango (A)	Potencia [HP]		Precio Bs.	Precio Bs.F
				230 V	480V		
AD2303K	LS 4K (x2)	b 18K (x2)	5.5-8.5	3	5	1.950.000,00	1.950,00
AD2304K	LS 5K (x2)	b 18K (x2)	8-12	4	7 1/2	2.100.000,00	2.100,00
AD2305K	LS 7K (x2)	b 18K (x2)	10-16	5	10	2.190.000,00	2.190,00
AD2307K	LS 11K (x2)	b 18K (x2)	17.5-22	7 1/2	15	2.372.000,00	2.372,00
AD2310K	LS 15K (x2)	b 18K (x2)	25-32	10	20	2.976.000,00	2.976,00
AD2312K	LS 18K (x2)	b 18K (x2)	30-40	12	25	3.203.000,00	3.203,00
AD2315K	LS 22K (x2)	b 55K (x2)	42-55	15	30	3.503.000,00	3.503,00
AD2320K	LS 30K (x2)	b 55K (x2)	54-65	20	40	4.932.000,00	4.932,00
AD2325K	LS 37K (x2)	b 55K (x2)	64-82	25	50	5.827.000,00	5.827,00

Arrancadores directos para dos bombas trifásicas más compresor								
Referencia	Contactor	Relé de sobrecarga	Rango (A) bomba	Rango (A) compresor	Potencia [HP]		Precio Bs.	Precio Bs.F
					230 V	480V		
AD3304K	LS 5K (x3)	b 18K (x3)	8-12	8-12	4	7 1/2	3.898.900,00	3.898,90
AD3305K	LS 7K (x2)/LS 5K (x1)	b 18K (x3)	10-16	8-12	5	10	3.986.400,00	3.986,20
AD3307K	LS 11K (x2)/LS 5K (x1)	b 18K (x3)	17.5-22	8-12	7 1/2	15	4.182.400,00	4.182,70
AD3310K	LS 15K (x2)/LS 5K (x1)	b 18K (x3)	25-32	8-12	10	20	4.580.200,00	4.580,20
AD3312K	LS 18K (x2)/LS 5K (x1)	b 18K (x3)	30-40	8-12	12	25	4.807.700,00	4.807,70
AD3315K	LS 22K (x2)/LS 5K (x1)	b 55K (x2) + b 18K (x1)	42-55	8-12	15	30	5.303.800,00	5.303,80
AD3320K	LS 30K (x2)/LS 5K (x1)	b 55K (x2) + b 18K (x1)	54-65	8-12	20	40	5.908.200,00	5.908,20
AD3325K	LS 37K (x2)/LS 5K (x1)	b 55K (x2) + b 18K (x1)	64-82	8-12	25	50	6.326.600,00	6.326,60

*AEG Selección de contactores y relés térmicos*    

Intensidades nominales de motores jaula de ardilla, selección de contactores y relés de sobrecarga							
Potencia nominal del motor Pe		Intensidad In	Contactor	Relé de sobrecarga		Int magnético	Fusible tipo gL
kW	HP	A	Modelo	Modelo	Rango	A	A
Motores: 3 Fases 220V @ 60Hz							
1,1	1 1/2	4,8	LS 4K	b 18K	4 - 6,3	15	16
1,5	2	6,4	LS 4K	b 18K	5,5 - 8,5	15	20
2,2	3	9,2	LS 4K	b 18K	8 - 12	15	25
3	4	12	LS 5K	b 18K	10 - 16	15	25
4	5 1/2	16	LS 7K	b 18K	10 - 16	30	35
5,5	7 1/2	21	LS 11K	b 18K	17,5 - 22	30	50
7,5	10	29	LS 15K	b 18K	25 - 32	40	63
11	15	39	LS 18K	b 18K	30 - 40	60	100
15	20	54	LS 22K	b 55K	42 - 55	70	125
18,5	25	62	LS 30K	b 55K	54 - 65	90	125
22	30	74	LS 37K	b 55K	64 - 82	100	160
26	35	87	LS 45K	b 55K	78 - 97	100	200
30	40	99	LS 55K	b 55K	90 - 110	150	200
37	50	138	LS 75K	b 90K	90 - 120	175	250
45	60	151	LS 90K	b 90K	140 - 190	200	250
55	75	180	LS 90K	b 90K	140 - 190	250	250
65	88	205	LS 110K	b 160K	120 - 190	300	315
75	100	245	LS 132K	b 160K	200 - 310	350	315
90	125	295	LS 160K	b 160K	200 - 310	400	400
110	150	355	LS 220K	b 375K	250 - 400	500	500
132	180	425	LS 280K	b 375K	315 - 500	600	630
160	220	515	LS 280K	b 375K	430 - 700	800	800
200	270	625	LS 375K	b 375K	430 - 700	1000	1000
250	340	823	LS 450K	b 450K	500 - 850	1200	1250

*Tabla de equivalencia entre la línea de control AEG LSK y la LS (\*)*

Contactor Línea LSK Modelo	Contactor Línea LS Modelo	Térmico Línea LSK Modelo	Térmico Línea LS Modelo
LS 07	LS 07	b 05	b 05
LS 4K	LS 4	b 18K	b 27T
LS 5K	LS 7	b 18K	b 27T
LS 7K	LS 17	b 18K	b 27T
LS 11K	LS 27	b 18K	b 27T
LS 15K	LS 37	b 18K	b 77S
LS 18K	---	---	---
LS 22K	LS 47	b 55K	b 77S
LS 30K	LS 57	b 55K	b 77S
LS 37K	LS 77	b 55K	b 77S
LS 45K	LS 87	b 55K	b 77S
LS 55K	LS 107	b 55K	b 177S
LS 75K	LS 147	b 90K	b 177S
LS 90K	LS 177	b 90K	b 177S
LS 110K	LS 207	b 160K	b 177S
LS 132K	LS 244	b 160K	b 200/ B 400
LS 160K	LS 307	b 160K	b 200/ B 400
LS 220K	---	b 375K	---
LS 280K	---	b 375K	---
LS 375K	---	b 375K	---
LS 450K	---	b 450K	---
SH 04	SH 04	---	---
SH 5	SH4	---	---

(\*) Equivalencia relativa a la capacidad de corriente en las diferentes categorías de utilización (AC-1 y AC-3)