



Referencia	Modelo	Rango [A]	Tensión	Icc 220V [kA]	Icc 480V [kA]	Precio Bs.	Precio Bs.F
201-200	Mbs25	0,10 - 0,16	600 Vac / 220 Vdc	65	65	189.900,00	189,90
201-201	Mbs25	0,16 - 0,25	600 Vac / 220 Vdc	65	65	189.900,00	189,90
201-202	Mbs25	0,25 - 0,40	600 Vac / 220 Vdc	65	65	189.900,00	189,90
201-203	Mbs25	0,40 - 0,63	600 Vac / 220 Vdc	65	65	191.900,00	191,90
201-204	Mbs25	0,63 - 1,0	600 Vac / 220 Vdc	65	65	195.000,00	195,00
201-205	Mbs25	1,0 - 1,6	600 Vac / 220 Vdc	65	65	195.000,00	195,00
201-206	Mbs25	1,6 - 2,5	600 Vac / 220 Vdc	65	3	207.400,00	207,40
201-207	Mbs25	2,5 - 4,0	600 Vac / 220 Vdc	65	3	207.400,00	207,40
201-208	Mbs25	4,0 - 6,3	600 Vac / 220 Vdc	65	3	207.400,00	207,40
201-209	Mbs25	6,3 - 10	600 Vac / 220 Vdc	10	3	220.600,00	220,60
201-210	Mbs25	10 - 16	600 Vac / 220 Vdc	6	3	220.600,00	220,60
201-211	Mbs25	16 - 20	600 Vac / 220 Vdc	6	1,5	229.500,00	229,50
201-212	Mbs25	20 - 25	600 Vac / 220 Vdc	6	1,5	287.900,00	287,90
Accesorios							
Referencia	Descripción	Contactos auxiliares	Para ser utilizado en:	Precio Bs.	Precio Bs.F		
293-111	Caja IP-55 superficial			70.200,00	70,20		
293-113	Caja IP-55 para empotrar			62.200,00	62,20		
293-130	Contactos auxiliares HS9.11	1 NA + 1 NC	Montaje externo	49.100,00	49,10		
293-131	Contactos auxiliares HS9.20	2 NA	Montaje externo	49.100,00	49,10		
293-136	Contactos auxiliares HS10.11	1 NA + 1 NC	Montaje interno	49.100,00	49,10		
293-134	Indicador de disparo HS10R.10	1 NA	Montaje interno	71.100,00	71,10		
293-135	Indicador de disparo HS10R.01	1 NC	Montaje interno	71.100,00	71,10		
293-101-53	Bobina de disparo 120V @60Hz		Montaje interno	135.800,00	135,80		
293-101-51	Bobina de disparo 240V @60Hz		Montaje interno	135.800,00	135,80		
293-100-53	Bobina de bajo voltaje 120V @60Hz		Montaje interno	135.800,00	135,80		
293-100-51	Bobina de bajo voltaje 240V @60Hz		Montaje interno	135.800,00	135,80		
293-120-53	Lámpara indicadora blanca 110-120 Vac/Vdc		Para caja IP-55	61.200,00	61,20		
293-120-51	Lámpara indicadora blanca 220-240 Vac/Vdc		Para caja IP-55	61.200,00	61,20		
293-121-53	Lámpara indicadora verde 110-120 Vac/Vdc		Para caja IP-55	61.200,00	61,20		
293-121-51	Lámpara indicadora verde 220-240 Vac/Vdc		Para caja IP-55	61.200,00	61,20		
293-124-53	Lámpara indicadora roja 110-120 Vac/Vdc		Para caja IP-55	61.200,00	61,20		
293-124-51	Lámpara indicadora roja 220-240 Vac/Vdc		Para caja IP-55	61.200,00	61,20		
293-108	Pulsador hongo sin retención		Para caja IP-55	62.900,00	62,90		
293-106	Pulsador hongo con retención		Para caja IP-55	110.300,00	110,30		
293-107	Pulsador hongo con retención y llave		Para caja IP-55	236.800,00	236,80		

Datos técnicos

Guardamotores Mbs25

- Operación manual, mediante pulsadores de fácil acceso ubicados en la parte frontal, brindando la posibilidad de una inmediata visualización y control de la operación del motor.
- Capacidad de cortocircuito de 65kA.
- Protección contra la falla de fase.
- Montaje en riel DIN EN 50 002 o directamente atornillado sobre la bandeja del tablero.
- Opera en conformidad con las normas IEC 947-2, IEC 947-4-1 y VDE 0660.

AEG Magnetotérmicos 

		Polos	Amperaje [A]	Referencia	Precio Bs.	Precio Bs.F	Polos	Amperaje [A]	Referencia	Precio Bs.	Precio Bs.F	
 <p>1 polo 2 polos</p>		1	0,5	552784	54.100,00	54,10	2	0,5	552819	135.100,00	135,10	
		1	1	552785	54.100,00	54,10	2	1	552820	135.100,00	135,10	
		1	2	552786	54.100,00	54,10	2	2	552821	135.100,00	135,10	
		1	3	552787	54.100,00	54,10	2	3	552822	135.100,00	135,10	
		1	4	552788	54.100,00	54,10	2	4	552823	135.100,00	135,10	
		1	6	552789	44.600,00	44,60	2	6	552824	111.400,00	111,40	
		1	10	552791	44.600,00	44,60	2	10	552826	111.400,00	111,40	
		1	16	552793	44.600,00	44,60	2	16	552828	111.400,00	111,40	
		1	20	552794	44.600,00	44,60	2	20	552829	111.400,00	111,40	
		1	25	552795	44.600,00	44,60	2	25	552830	111.400,00	111,40	
		1	32	552796	62.600,00	62,60	2	32	552831	145.600,00	145,60	
		1	40	552797	62.600,00	62,60	2	40	552832	145.600,00	145,60	
	 <p>3 polos</p>		3	0,5				3	0,5	552838	217.200,00	217,20
		3	1				3	1	552839	217.200,00	217,20	
		3	2				3	2	552840	217.200,00	217,20	
		3	3				3	3	552841	217.200,00	217,20	
		3	4				3	4	552842	217.200,00	217,20	
		3	6				3	6	552843	178.700,00	178,70	
		3	10				3	10	552845	178.700,00	178,70	
		3	16				3	16	552847	178.700,00	178,70	
		3	20				3	20	552848	178.700,00	178,70	
		3	25				3	25	552849	178.700,00	178,70	
		3	32				3	32	552850	233.000,00	233,00	
		3	40				3	40	552851	233.000,00	233,00	
		3	50				3	50	552852	309.800,00	309,80	
	3	63				3	63	552853	309.800,00	309,80		
		Característica de disparo C: [5-10] In			Voltaje máximo operación: 400Vac / 110Vdc		Capacidad de ruptura Icc 6kA@240Vac					
Accesorios	Referencia	Descripción				Precio Bs.	Precio Bs.F					
	676034	Contacto auxiliar 1 NA				109.600,00	109,60					
	676035	Contacto de falla con botón indicador, 1 NA				112.300,00	112,30					
	567819	Contacto de falla con botón indicador, 2 NA				112.300,00	112,30					
	676038	Enclavamiento mecánico				112.300,00	112,30					
	567821	Relé de disparo remoto 110-415 Vac / 110-125 Vdc				272.500,00	272,50					
	676039	Relé de bajo voltaje 230 Vac				356.400,00	356,40					
	676043	Operador remoto en 230 Vac				1.195.450,00	1.195,45					

GE Temporizadores electrónicos multivoltaje 

Referencia	Función	Configuración contactos	Voltaje	Rango de ajuste	Precio Bs.	Precio Bs.F
MICV	ON- Delay	1 NO-NC	24-240 Vac/dc	0,6 seg - 60 min	320.100,00	320,10
MICV2	ON- Delay	2 NO-NC	24-240 Vac/dc	0,6 seg - 60 min	383.200,00	383,20
MICV	ON- Delay	1 CT+1 CI*	24-240 Vac/dc	0,6 seg - 60 min	300.100,00	300,10
MRDV-60	OFF- Delay	1 NO-NC	24-240 Vac/dc	0,5 seg - 60 seg	473.300,00	473,30
Escala: 0,6 - 6 seg; 6 - 60 seg; 0,6 - 6 min; 6 - 60 min						
Montaje: atornillable/riel simétrico						
Contactos:						
- Voltaje de aislamiento AC: 400V						
- Voltaje de aislamiento DC: 250V						
- Corriente: 6A (Ith)						
* CI: Contacto de temporizado CE: Contacto Instantáneo						

Temporizador electrónico
MICV2